

型式仕様一覧表

カラー舗装用充填型スリットグレーチング

【横断・側溝用】 材質：SUS304

型 式	目地	用途	溝幅(A) / mm					
			150	200	250	300	350	400
YMK-F	P=10,15	モルタル用	○	○	○	○		
YMKM-F	P=10,15		○	○	○	○		
YMKT	Tバー		○	○	○	○		
YMKTN	Tバー凸凸		○	○	○	○		
YMUM	無		○	○	○	○		
YMKM	一体成型		○	○	○	○	○	○
YMKL-F	P=10,15	インター ロッキング用	○	○	○	○		
YMKL-M	無		○	○	○	○		
YMKL	一体成型		○	○	○	○	○	○

※YMKM,YMKLにはT-6荷重用はございません。


※T-14荷重以上も承ります。(別途)





【ます蓋用】 材質：SUS304

型 式	目地	用途	ます幅(A) / mm						
			300 [□]	350 [□]	400 [□]	450 [□]	500 [□]	550 [□]	600 [□]
YMKH-F	P=10,15	モルタル用	○			○	○		○
YMKW-F	P=10,15		○			○	○		○
YMKWT	Tバー		○			○	○		○
YMKWTN	Tバー凸凸		○			○	○		○
YMUW	無		○			○	○		○
YMKH	一体成型		○	○	○	○	○	○	○
YMKHL-F	P=10,15	インター ロッキング用	○			○	○		○
YMKHL-M	無		○			○	○		○
YMHL	一体成型		○	○	○	○	○	○	○

※YMKH,YMHLにはT-6荷重用はございません。

※T-14荷重以上も承ります。(別途)

充填深さ	適用受枠	適応荷重	ページ		
32mm	MBL MBL-U MBLB MBLB-U	歩道 T-2 T-6 T-14	96		
			97		
			98		
			98		
31mm	MBL MBL-U		100		
108					
65mm	MBLL MBLL-U MBLLB MBLLB-U		99		
100					
66mm	MBLL MBLL-U		108		

充填深さ	適用受枠	適応荷重	ページ		
32mm	MBL MBL-U MBLB MBLB-U	歩道 T-2 T-6 T-14	101		
			102		
			103		
			103		
31mm	MBL MBL-U		105		
109					
65mm	MBLL MBLL-U MBLLB MBLLB-U		104		
105					
66mm	MBLL MBLL-U		109		