

視覚障害者誘導用点字鋏

『視覚障害者誘導用点字鋏』は、2001年（平成13年）に制定されたJIST9251の形状・寸法に対応する商品です。

埋込工法


	YMBL23-10 イエロー	ステンレス基材+樹脂 製	YMBL290-15 イエロー
	YMBL22-S-Y イエロー	ステンレス基材+樹脂 製	YMBL290-S-Y イエロー
	YMBL22-S ステンレスHL 屋内用	オールステンレス 製	YMBL290-S ステンレスHL 屋内用
	YMBL22-S-R ステンスローレット	オールステンレス 製	YMBL290-S-R ステンスローレット

施工要領

取り付ける床に穴を開け、接着剤を注入し固定する工法です。

[適応下地] ・石材 ・磁器タイル ・コンクリート ・塩ビタイル ・フローリング 等全ての床に対応可

- 1 床面の汚れ、油面、水分などを除去してください。
- 2 墨出しの後、専用ゲージプレート等を使用し、警告鋏は6.5mm～7mmφ・誘導鋏は8mmφ、深さ20mm程度の穴をあけてください。
- 3 穴あけ後、穴の中に残った石粉などを掃除機等で十分に吸い取り除去してください。
- 4 専用の接着剤等を穴に適量注入し鋏を埋込んでください。誘導鋏は鋏の裏面にも接着剤を塗布してください。
※接着剤の硬化時間は【夏:4時間/冬:8時間(室内)】を目安としてください。
- 5 穴に鋏を埋込み更に、点字鋏の頭を1～2回、回転させると鋏の足及び穴の中に接着剤が良く充填されます。埋込み後は必ず鋏が床面から浮いていないか確認してください。
- 6 はみ出した接着剤は、アルコール等でよく拭き取って、完成です。



深埋工法 [P28 ステンレス製 玄関マットとの組合せ可]

	ステンレス基材+樹脂 製 YMBL23-30-L イエロー		YMBL290-35-L イエロー
	オールステンレス 製 YMBL22-S-R-L ステンレスローレット		YMBL290-S-R-L ステンレスローレット

※YMBL22-S-R-Lはφ22になります。

施工要領

足の長さを用途に合わせて5mm単位で自由に調整できることで、従来の製品では施工が困難だったアスファルト、インターロッキング・ウッドデッキ（中空タイプ）、ゴムタイル等に施工ができる新タイプの工法です。特にアスファルト面での施工に有効です。

[適応下地]・アスファルト・インターロッキング・ウッドデッキ（中空タイプ）・ゴムタイル等

施工の前の段取り（点鉋のみ）

鉋の足に接着剤を塗布し、ジョイントナット・ジョイントボルトを連結し、接着剤が硬化したのを確認してご使用ください。



長さ調整部材



ジョイントボルト
出荷単位：1本


長さ(mm)
15mm
20mm
25mm

ジョイントナット
出荷単位：1個



※出荷は、各パーツ単位での出荷となります。
点字鉋各パーツを組付での出荷はできません。
※30mm以上のボルトは、別途5mm単位でご用意できます。

- 1** 床面の汚れ、油面、水分などを除去してください。
- 2** 墨出し後、専用ゲージプレート等を使用し、警告鉋は9mmφ・誘導鉋は10mmの下穴を開けます。
- 3** 穴あけ後、穴の中に残った石粉などを掃除機等で十分に吸い取り除去してください。
- 4** 専用の接着剤等を穴に適量注入し鉋を埋込んでください。鉋の埋込みは、穴と鉋足どちらにも十分に接着剤を塗布してください。
※接着剤の硬化時間は【夏：4時間/冬：8時間（室内）】を目安としてください。
- 5** 穴に鉋を埋込み更に、点字鉋の頭を2～3回、回転させると鉋の足及び穴の中に接着剤が良く充填されます。埋込み後は必ず鉋が床面から浮いていないか確認してください。
- 6** はみ出した接着剤は、アルコール等でよく拭き取ってください。



ゲージプレート 【埋込工法用・深埋工法 兼用】 (300×300mm)

※400角・500角の特注サイズも承ります。




**警告用SU-300-25
(ボンデ鋼板製)**

ホック式工法

	オールステンレス 製 YMBP22-S ステンレスHL		YMBP290-S ステンレスHL
	オールステンレス 製 YMBP22-S-R ステンレスローレット		YMBP290-S-R-L ステンレスローレット
	ステンレス基材+樹脂 製 YMBP22-S-Y イエロー		YMBP290-S-Y イエロー

タイルカーペット、ロールカーペット専用のホック式点字鉋です。


[適応下地]・タイルカーペット・ロールカーペット



受具、鉋の組付断面

ゲージプレート【ホック式工法用】 (300×300mm)

※500角の特注サイズも承ります。



**警告用H-300-25
(ボンデ鋼板)**